



Nuovo Beverly: evolution is a revolution

Il nuovo Beverly, con il suo inconfondibile Italian Style, è ancora più elegante e abbina il suo design unico alla ricchezza di contenuti e ai ricercati dettagli che ne accrescono comfort e funzionalità. Disponibile nelle cilindrate 125 e 300 cc, entrambe ad iniezione elettronica, Beverly si distingue per dotazioni e finiture al top della categoria.









## Parola d'ordine: comfort

Il passo allungato contribuisce a consolidare la sensazione di controllo totale del veicolo, la maneggevolezza e l'accoglienza ottimale anche per i conducenti più alti. La sella a due livelli separati, elegantemente rifinita con doppie cuciture, diventa ancora più ergonomica e comoda grazie all'utilizzo di materiali che assicurano un altissimo livello di comfort. Il vano sottosella, illuminato da una luce di cortesia e dotato di comparto portadocumenti, è ampliato del 50% e fa del Beverly l'unico scooter a ruota alta capace di ospitare due caschi Jet con visiera.

# Beverly



Il nuovo 125 ad iniezione si unisce all'apprezzato ed equilibrato 300 per offrire prestazioni brillanti, consumi contenuti e costi di gestione ridotti. Grazie al serbatoio da oltre 12 litri, Beverly offre una autonomia fino a 350 km che lo rende adatto anche alle gite fuori porta. Rinnovata anche la ciclistica: telaio a doppia culla, nuova forcella anteriore e doppio ammortizzatore regolabile nel precarico garantiscono tenuta e stabilità senza confronti, con un comfort ed una capacità di filtrare le sconnessioni della strada sconosciute ai concorrenti. Beverly è il primo ed unico scooter a ruota alta con disco anteriore semiflottante da ben 300 mm che, abbinato al disco posteriore da 240 mm, assicura potenza, modulabilità e resistenza all'affaticamento.

0

0

0

Guidare per passione





# Dettagli problem solving

L'eleganza funzionale di Beverly, unita alla ricercatezza tecnica e alla ricchezza di dotazioni, risponde alle esigenze del guidatore in qualsiasi situazione di utilizzo. Sul cruscotto spiccano l'elegante strumentazione illuminata da una luce azzurrata completa di spia immobilizer e un moderno display LCD. La capacità di carico è ottimizzata dal comodo portapacchi, che integra le maniglie per il passeggero, e dal gancio portaborse a scomparsa. Il portaoggetti nel controscudo offre un eccezionale spazio diviso in tre parti ed una comoda presa da 12 V.



#### COLORI



**BIANCO PERLA** 



**BRONZO PERSEO** 



**ROSSO ANTARES** 



**BLU MIDNIGHT** 



NERO COSMO

#### **ACCESSORI**

- Cupolino
- Parabrezza
- Telo coprigambe
- Telo copriveicolo
- Antifurto elettronico
- Bauletto medio (può contenere un casco integrale e un Jet)
- Bauletto grande (può contenere due caschi integrali)



### Accessori, a ciascuno il suo

Una gamma di accessori pensati per l'utilizzo urbano completa la versatilità di Beverly: oltre all'antifurto elettronico, bauletti portacasco in tinta veicolo con schienalino comfort coordinato alla sella e casco Copter predisposto per il sistema asportabile Bluetooth Idiphone. Cupolino, parabrezza, telo coprigambe e telo copriveicolo completano la ricca dotazione di accessori.







	BEVERLY 300 ie	BEVERLY 125 ie
Motore	Monocilindrico Piaggio 4 tempi	Monocilindrico Piaggio 4 tempi
Cilindrata	278 cc	124 cc
Alesaggio / Corsa	75 mm / 63 mm	57 mm / 48,6 mm
Potenza	22,2 CV a 7.250 rpm	15 CV a 9.250 rpm
Сорріа	23 Nm a 5.750 rpm	12 Nm a 7.250 rpm
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa -SOHC- a 4 valvole	Monoalbero a camme in testa -SOHC- a 4 valvole
Alimentazione	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
Raffreddamento	A liquido	A liquido
Lubrificazione	A carter umido	A carter umido
Avviamento	Elettrico a ruota libera in bagno d'olio	Elettrico a ruota libera in bagno d'olio
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco	Centrifuga automatica a secco
Telaio	Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza	Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica Ø 35 mm - corsa 90 mm	Forcella telescopica idraulica Ø 35 mm - corsa 90 mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto con precarico regolabile su 4 posizioni - corsa 81 mm	Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto con precarico regolabile su 4 posizioni - corsa 81 mm
Freno anteriore	Disco Ø 300 mm con pinza flottante a doppio pistoncino	Disco Ø 300 mm con pinza flottante a doppio pistoncino
Freno posteriore	Disco Ø 240 mm con pinza flottante a doppio pistoncino	Disco Ø 240 mm con pinza flottante a doppio pistoncino
Cerchio ruota anteriore	In lega d'alluminio 16" x 3,00	In lega d'alluminio 16" x 3,00
Cerchio ruota posteriore	In lega d'alluminio 14" x 3,50	In lega d'alluminio 14" x 3,50
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70 - 16"	Tubeless 110/70 - 16"
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/70 - 14"	Tubeless 140/70 - 14"
Lunghezza / Larghezza / Passo	2.150 mm / 780 mm / 1.535 mm	2.150 mm / 780 mm / 1.535 mm
Altezza sella	790 mm	790 mm
Capacità serbatoio carburante	12,5 litri	12,5 litri
Peso a secco	165 Kg	162 Kg
Omologazione	EURO 3	EURO 3

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco allacciato. L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.



TIMBRO DEL CONCESSIONARIO



